

## ФЕРМЕР САДКО NEXT C42A43-3B

6 210 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
4515

⌚ Тип привода  
4x4

Мощность двигателя  
150 / 109.5

⚖ Полная масса  
6850

👤 Количество мест  
1+6

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Длина, мм  
7150

Высота, мм  
2619

Ширина, мм  
2345

Колесная база, мм  
4515

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Раздаточная коробка  
механическая, с ручным управлением

КПП  
5МКПП

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
ЯМЗ 53443

Тип топлива  
Дизель

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
150 / 109.5

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с двумя реактивными тягами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

ШИНЫ

Размерность шин  
12.00R18

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение  
трансформируемые сиденья второго ряда; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; система регулирования давления воздуха в шинах; трансформируемые сиденья второго ряда;

Количество мест  
1+6

Категория транспортного средства  
N2G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

МАССА

Экологический класс  
Евро-3  
  
Объем двигателя, куб. см  
4433  
  
Крутящий момент, Н\*м  
490

Задняя подвеска  
зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Загрузочное пространство  
бортовая платформа с дугами и тентом

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, трехдверная

Категория водительских прав  
C1

Полная масса, кг  
6850

Снаряженная масса, кг  
4575

Грузоподъемность, кг  
2275

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы барабанного типа

Стояночный тормоз  
пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

Тип привода  
4x4

Вид привода  
Полный

Ошиновка  
Односкатная

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км  
2 г. или 100 000 км.