

## БОРТОВОЙ С КМУ ВАЛДАЙ 8

C49RD8-105B-76-347-20-00-000

7 405 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Синий (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3310

⌚ Тип привода  
4x2

Мощность двигателя  
150 / 110

⚖ Полная масса  
7490

👤 Количество мест  
1+2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЛЮКОМ ДЛЯ КОМ

Включено

ТАХОГРАФ - СТАНДАРТ

Включено

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ НАД КАБИНОЙ ФУРГОНА

+ Добавлено, 30000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм

3310

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

КПП

6МКПП

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

G51B

Экологический класс

Евро-5

Тип топлива

Дизель

Объем двигателя, куб. см

2499

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

150 / 110

Крутящий момент, Н\*м

420

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

215/75R17,5

## ОБЩЕЕ

## Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением;

Количество мест

1+2

## Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная  
трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг

7490

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, мес. или по пробегу, тыс. км

3 г. или 150 000 км.

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

собственное производство

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Кол-во европаллет (1200x800), ед.  
8

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                        |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Кол-во аутригеров<br>2 ,спереди                        | Навесное бурильное оборудование<br>Отсутствует                                     |
| Управление работой КМУ<br>Рычаги управления на коленне | Освещение<br>Фара освещения рабочей зоны                                           |
| Боковая защита<br>Алюминиевая                          | Крепление груза<br>Петли крепления бед. (по 3 с каждой стороны бортовой платформы) |
| Боковые габаритные фонари<br>Имеются                   | Дополнительно<br>КОМ (Италия)                                                      |
| Вид САТ<br>Бортовой с КМУ                              |                                                                                    |

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Внешняя длина платформы, мм<br>3680     | Внешняя ширина платформы, мм<br>2322   |
| Внешняя высота платформы, мм<br>416     | Внутренняя длина платформы, мм<br>3530 |
| Внутренняя ширина платформы, мм<br>2202 |                                        |

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Масса перевозимого груза, кг  
3562

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

|                                                                   |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Производитель КМУ / Модель<br>Palfinger (Австрия) PK4200A 04.0200 | Грузовой момент, т/м<br>3,9                           |
| Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг<br>6,5/550             | Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг<br>3,4/990 |

МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы  
Стальной

Пол бортовой платформы  
Транспортная фанера 18 мм

**РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ**

Габаритная длина а/м, мм  
6035

Габаритная ширина а/м, мм  
2300

Габаритная высота а/м, мм  
2540

**КМУ**

Тип конструкции КМУ  
Шарнирно-сочлененные (Z-образный)