

АВТОМАСТЕРСКАЯ И ТЕХПОМОЩЬ ГАЗЕЛЬ NN

A22A22-0520-34-G60-28-00-182

6 509 000,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива
дизель

Т Тип привода
4x4

ОПЦИИ

ЭЛЕКТРОПРИВОД БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12В

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ТЕНТ ПЛАТФОРМЫ

Включено

СИДЕНЬЕ Пассажира ДВУХМЕСТНОЕ С ПОДОГРЕВОМ "ЛЮКС"

Включено

ПОДОГРЕВ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Включено

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	G51C
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
2499	150
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
420	евро-5

ПРИВОД

Тип привода
4x4

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
с вакуумным усилителем, гидравлический
контурный привод с диагональным
разделением, с АБС; передние и задние
тормозные механизмы - дисковые

МАССА

Полная масса, кг
3500

ТРАНСМИССИЯ

КПП	Раздаточная коробка
6МКПП	механическая, двухступенчатая, с планетарным редуктором, без дифференциала, с функцией подключения привода переднего моста

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км
3 года или 200 000 км

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства
N1G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав
B

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

КУЗОВ

Внутренняя длина фургона, мм
2330

Внутренняя ширина фургона, мм
1930

Внутренняя высота фургона, мм
1930

ВМЕСТИМОСТЬ

Объем фургона, м3
8,7

СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Утеплитель
без утеплителя

Наружная обшивка
Армированный пластик

Внутренняя обшивка
Армированный пластик

Пол
Транспортная фанера

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Залицовочные уголки
Алюминиевый профиль

Бортовой ввод
-

Освещение внутри фургона
наличие
Другое

Алюминиевый откидной борт, оснащенный откидной ступенькой для доступа внутрь (слева, справа); Лестница для доступа к багажнику; Покрытие крыши: стеклопластик GripStar. Опции для крепления грузов: такелажные кольца не менее 6 шт.; такелажная рейка по левому и правому борту.. Гидроборт DHollandia DH-LEZ.10 с опцией «книжка», 500 кг (ДхШ - 1450х2300)

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг
нержавеющая сталь

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери
откидные створки, открытие вверх с дополнительными упорами (задняя створка, створки по левому и правому бортам)

Уплотнитель дверей
2-х лепестковый

Розетки
-

Окна
-

Вид САТ
Мастерская